

Грунтовка полиуретановая

Coswick F02 PRIME

Грунтовка полиуретановая на основе реактивной полиуретановой смолы

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунтовка предназначена для укрепления пористых минеральных поверхностей (бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон и др.) при установке паркета с использованием всех видов клеев.

- Грунтовка полиуретановая «Coswick F02 Prime»;
- Поверхностно упрочняет основание;
- Не содержит воды и растворителей;

Увеличивает прочность сцепления с паркетным клеем и снижает его расход.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Основание должно быть сухим и тщательно очищенным от пыли и прочих загрязнений. Старые покрытия (краска, обои, грязь и т.д.) необходимо удалить.

Наносить грунтовку валиком либо шпателем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 30 °С. Проблемные (осыпающиеся) поверхности рекомендуется грунтовать дважды с интервалом не менее, чем 2 часа.

Приклеивание паркета производить не позднее, чем 48 часов после грунтования.

Рекомендуемый расход: 100-150 г/м² в один слой.

Время высыхания: Время высыхания 2 часа при температуре воздуха 20 °С.

Очистка инструмента: Рабочий инструмент легко отмывается ацетоном.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ СТАНДАРТА СТБ 1263-2001

СОСТАВ: модифицированный преполимер полиуретана.

УПАКОВКА: Канистра 3 кг, 6 кг, 12 кг.

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза, при соблюдении данных условий срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ: Утилизируйте излишки и упаковку в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды и утилизации отходов.