

БЕЙЦ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



БЕЙЦ

ПРЕИМУЩЕСТВА :

- Быстро сохнет
- Не поднимает ворс
- Оставляет видимой текстуру древесины и придает ей благородный вид
- Позволяет получать насыщенный тон и большое количество интересных декоративных эффектов на различных поверхностях

СОСТАВ :

Изопропанол, метоксипропанол, пигменты

Соответствует требованиям ТУ ВУ 101040134.003-2014 и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ТС

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ :

Бейц представляет собой специальный быстросохнущий тонирующий состав на спиртовой основе.


Бейц предназначен для тонирования небольших деревянных поверхностей, мебели, лестниц, столешниц и других деревянных изделий. Так же может использоваться для восстановления небольших потертостей, дефектов и царапин.

Бейц не образует поверхностную пленку, а проникает не глубоко в волокна, окрашивая саму древесину, за счет чего текстура дерева остается видимой.


Микронизированные пигменты, входящие в состав бейца, изменяют существующий оттенок древесины и создают насыщенные тона на деревянных поверхностях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ :

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ :







1. Очистить пол от мелкого песка, пыли и сора с помощью пылесоса.



2. Произвести шлифовку поверхности абразивом с зернистостью 150 – 180. Очистить пол от мелкого песка, пыли и сора с помощью пылесоса.

Внимание! Перед использованием содержимое упаковки необходимо взболтать. Рекомендуется провести предварительное тестирование цвета бейца на небольшом участке шлифованной древесины, чтобы определить окончательный цвет поверхности.

НАНЕСЕНИЕ :



1. Нанесение бейца может осуществляться кистью, ветошь, валиком, методом распыления, окунания.

2. Для придания более интенсивной окраски операцию нанесения повторить 2 – 3 раза. Время между повторным нанесением – 15 – 20 минут.

3. После высыхания бейца поверхность древесины должна быть защищена любым лакокрасочным материалом.

БЕЙЦ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА :

Рабочий инструмент и остатки засохшего бейца легко отмываются ацетоном.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ :

Хранить при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С с плотно закрытой крышкой, беречь от мороза, при соблюдении этих условий продукт имеет срок годности 12 месяцев с даты изготовления.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ :

ОГНЕОПАСНО! Легковоспламеняющаяся жидкость! Использовать только в соответствии с назначением. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. При использовании бейца необходимо применять резиновые перчатки. Хранить в местах, недоступных для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ :

Предварительно смоченную водой ветошь с остатками бейца утилизировать в плотно закрытой упаковке.