



## ДУБ ШЕВРОН СЕРЫЙ

Декоры из коллекции Шеврон частично изготовлены вручную, что добавляет уникальности внешнему виду каждой доски. Допускается смещение узора в 3 мм при стыковке левого и правого модуля паркета. Шеврон Серый - это тёплый коричневато-серый паркет с небольшим количеством сучков, зашпатлёванных сучков и трещин. Полы требуют регулярного ухода и нанесения сатинового матового масла от Kährs. В первый раз масло необходимо нанести сразу же после укладки.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

|                        |   |
|------------------------|---|
| Артикул                | 151XADEKWKKW180   |
| Код EAN                | 7393969044653   |
| Покрытие               | Масло<br>Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.         |
| Особые обработки       | Фаски по 4 сторонам,<br>Обработка щеткой                                      |
| Размеры                | 1848 x 305 x 15 mm  |
| Вес упаковки           | 20 kg   |
| Площадь упаковки       | 2 m <sup>2</sup><br>61,2 m <sup>2</sup>                                       |
| Информация об упаковке | Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда. |

### ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Допускаются естественные вариации цвета древесины от светло-коричневого до темно-коричневого. Для декора характерны плотные и черные сучки. Сучки могут быть различных размеров и в разном количестве.

### ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени, патинируется.

### ФАКТЫ

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Древесина верхнего слоя    | Дуб                      |
| Дизайн                     | шаблон                   |
| Сортировка                 | Lively                   |
| Ассортимент                | Kährs ID                 |
| Коллекция                  | Шеврон Коллекция         |
| Возможность шлифовки       | 2-3 раза                 |
| Натуральный цвет/Тонировка | Тонированный             |
| Твёрдость (шкала Бринелля) | 3,7                      |
| Замковая система           | Гребень-Паз              |
| Подогрев пола              | да                       |
| Гарантия                   | 30 лет                   |
| Верхний слой               | Твердая древесина        |
| Толщина верхнего слоя      | 3,5 мм mm                |
| Толщина                    | 15 mm                    |
| Цвет поверхности           | Серый                    |
| Метод укладки              | приклеивание к основанию |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |             |                          |
|---|-------------|--------------------------|
| Влажность                                       | EN13183     | 7%±2%                    |
| Минимальная средняя плотность кг/м <sup>3</sup> |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| Огнестойкость                                   | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| Формальдегидная эмиссия                         | EN717-1     | E1                       |
| Содержание пентахлорфенола                      | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n<br>NPD       |
| Теплопроводность                                | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| Тепловое сопротивление                          |             | .11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Биологическая устойчивость                      | EN350-2     | Class 1<br>Compliant     |



### Описания и изображения

*Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.*