

Очиститель для паркета

NEUTRALREINIGER/CLEAN

Чистящее средство на водной основе для полов

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- текущего ухода :
 - ▶ паркетные и пробковые полы, покрытые лаком
 - ▶ паркетные полы, покрытые маслом или воском
 - ▶ натуральный линолеум
 - ▶ ПВХ
 - ▶ Полы из натурального и искусственного камня
- базовая чистка:
 - ▶ паркетные полы, обработанные импрегнирующим маслом (линия MAGIC OIL)



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Быстрое высыхание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Пластмассовая канистра
Расфасовка:	0,75 и 10 литров
Гарант. срок хранения:	не менее 24 месяцев
Расход:	Текущий уход / очистка: ок. 50-100 мл/5 л воды Базовая чистка: ок. 200 мл/5 л воды или использовать без разбавления*
Температура при работе:	При температуре 18 - 25°C и относительной влажности воздуха 35-65%

*В зависимости от степени загрязнения соотношение замеса варьируется от 200 мл на 5 литров воды до применения без разбавления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Очистить пол от грязи и пыли с помощью швабры PALLMANN WISCHMOPP, волосяной щетки или пылесоса. При сильном загрязнении поверхности необходимо провести генеральную чистку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Текущий уход / очистка:

1. Перед применением канистру необходимо довести до рекомендованной комнатной температуры (20°C) и тщательно встряхнуть.
2. Ок. 50-100 мл PALLMANN NEUTRALREINIGER/CLEAN разбавить 5 литрами воды и очистить поверхность с помощью швабры PALLMANN WISCH MOPP влажной (не мокрой) тряпкой.
3. После высыхания (ок. 1 часа) разрешаются нагрузки на поверхность.
4. Точные циклы очистки и ухода смотрите в соответствующей инструкции по уходу.

Базовая чистка деревянных полов, обработанных импрегнирующими маслами PALLMANN:

1. Перед применением канистру необходимо довести до рекомендованной комнатной температуры (20°C) и тщательно встряхнуть.
2. Количество PALLMANN NEUTRALREINIGER/CLEAN подобрать в зависимости от степени загрязнения. (200 мл/5 литров воды или использовать без разбавления) Шваброй PALLMANN WISCHMOPP с влажной (не мокрой) тряпкой равномерно нанести на очищаемую поверхность. Дать прореагировать от 2 до макс. 5 минут.
3. Удалить грязь с поверхности пола с помощью подходящей швабры, щетки или дырчатого пада PALLMANN UNO и зеленого пада PALLMANN REINIGUNGSPAD GRÜN/CLEANING PAD GREEN.
4. После окончания очистки обязательно еще раз протереть чистой водой для нейтрализации.
5. После высыхания разрешаются нагрузки на поверхность.
6. После использования очистить инструменты водой.
7. Поверхность паркета после генеральной чистки необходимо дополнительно обработать соответствующей масляно-восковой системой (PALLMANN MAGIC OIL Linie).
8. Точные циклы очистки и ухода смотрите в соответствующей инструкции по уходу.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Оригинальные упаковки в сухом помещении можно хранить не менее 24 месяцев. Защищать от мороза и температур выше 40°C.
- ▶ Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.
- ▶ Свежезапечатанные поверхности разрешается чистить с помощью PALLMANN NEUTRALREINIGER/CLEAN только после достижения конечной прочности.
- ▶ Свежепромасленные поверхности разрешается чистить с помощью PALLMANN NEUTRALREINIGER/CLEAN только через 12 часов (для SOYABASE PLUS и MAGIC OIL 1K EASY - через 4-7 дней).
- ▶ Регулярный уход улучшает оптику и увеличивает срок службы.
- ▶ Действуют и рекомендованы к соблюдению следующие нормы и технические описания: DIN 18356 "Работы по устройству паркетных полов и деревянной брусчатки" и DIN 18365 "Работы по устройству полов".

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

не воспламеняющийся. При обработке рекомендуется использовать защитный крем для кожи, а также обеспечить достаточную вентиляцию рабочих помещений.

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Промойте опорожненные контейнеры небольшим количеством воды и утилизируйте их как подлежащие переработке в соответствии с местными нормативами. Сбор и повторное использование промывочной воды и остатков продуктов. При необходимости утилизируйте контейнеры с остаточным содержимым и остатками продукта как опасные отходы.